



LICHI ICHTO

niunLiunis	
ROBUST	Rotax®-Hochleistungsmotor Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität
KRAFTVOLL	Verlässliche Sicherheit beim Fahren Sinnvolle Funktionen und Flexibilität Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
CLEVER	Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen I Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten
PLATTFORM- MERKMALE	162 cm (64 Zoll) breit Dynamische Servolenkung (DPS) Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work 1133 kg Anhängelast Multifunktionstransportbox 68,6 cm (27 Zoll) Maxxis† Coronado Hinterachsdifferential mit Geländemodus



- 19,3 cm (7,6 Zoll)-Digital-Display Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
- 35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumgussräder
 VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen
- Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW
- 2.014-kg-Winde
- Bremshaltemechanismus
- Hupe, Blinker und Standlicht, Seitenspiegel, Nummernschildträger, Haken am vorderen Metall-Rammschutz

MOTOREN	HD10
Тур	Rotax® 976 cm³ V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† QE-Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremshaltemechanismus
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm

Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN Vorderreifen

Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll)
Räder	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln

Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll)

Bremshaltemechanismus



Hyper Silver

ADMESSINGEN / LASTEN

ABMESSUNGEN / LASTE	EN
Käfig	Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht*	723 kg
LxBxH	319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 Zoll)
Radstand	211,5 cm (83 Zoll)
Bodenfreiheit	33 cm (13 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 ZoII)
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentrag- fähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 54,2 I Unter dem Armaturenbrett: 22,8 I Herausnehmbare wasserdichte Box unter dem Beifahrersitz: 21 I Armaturenbrett: 6,9 I Armstützen und Becherhalter: 3,5 I
Anhängelast	1.134 kg
Nutzlast	680 kg
Tankgröße	40 I
Zulässige Personenzahl	3

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzünder	650 W
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie Premium LED-Rückleuchten
Winde	2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum leichteren Ein- und Aussteigen
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie BRP 2-Jahres-Garantie

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "" ind das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US inc. vertrieben. "Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. "Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH." Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produktqualiten, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder gnaz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfieht allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrersugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stels Helm, Augenenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkhohol- bzw. Drogeneinflüss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Verreiden Sie büerhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm² dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Befährer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich däfür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Füßstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

