

HIGHLIGHTS

RISIKOFREUDIG	<ul style="list-style-type: none"> • Robuster Motor und robustes Getriebe • Hoher Komfort und sinnvolle Funktionen • Can-Am Design
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> • Einfaches Handling, viele Fähigkeiten • Hochleistungsfahrgestell • Ultrarobustes Fahrgestell
SELBSTBEWUSST	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Abstimmung • Verbesserter Schutz • Mehr Abenteuer, weniger Wartung
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> • Breite 157,8 cm • Radstand 306,3 cm • Bodenfreiheit 30,5 cm • Federweg bis zu 30,5 cm • SHOWA 2.0 Stoßdämpfer • SPORT-/ECOTM-Modus • RF D.E.S.S mit Start/Stop-Taste • Kotflügelverbreiterungen
SPEZIELL FÜR DAS MAX DPS PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Servolenkung (DPS™) • Breite 157,8 cm • Ergoprnt Sitze mit Farbakzenten • Sperrbares Hinterraddifferential • 28x10-14 Maxxis Liberty Reifen • 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld • Schmutzfänger • Anhängerkupplung hinten und Kugelkopf • 7-poliger Anschluss für Anhänger (12V) • Mesh-Türen vorne und Premium-Türen hinten • LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt • Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für Hauptbremszylinder und neuer Auspuff • Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC) • Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC) – TCS kann abgeschaltet werden

MOTOR

Typ	Rotax® 976 cm³ V-Twin, 69 kW (95 PS), flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) / sperrbares Hinterrachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 29,2 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
--------------	---



■ Triple Black

Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
----------------	---

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	769,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	378,4 x 157,8 x 193,5 cm
Radstand	306,3 cm (120,6 Zoll)
Bodenfreiheit	30,5 cm (12 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 24,7 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l Hintere Konsole und Becherhalter: 4,5 l
Tankgröße	38 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld: Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, SPORT-/ECO-Modus, Sicherheitsgurt- und 4x4-Anzeige, Anzeigen für Front- und Hinterraddifferenzialsperre, Diagnose, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55 W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mesh-Tür vorne und Premium-Tür hinten Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterungen Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------